

• EIR - MEDIANO - MODELO ARTURITO XL ENROLLADOR INDUSTRIAL p/ MANGUERA RETRÁCTIL

Los enrolladores industriales retráctiles de manguera proporcionan eficiencia, productividad y seguridad, mejorando considerablemente el ambiente de trabajo, el desempeño de los equipos y la eficacia de los servicios prestados, protegiendo a la vez mangueras y cables, alargando su vida útil.

Características:

- Robusta construcción en chapa de acero convenientemente conformada y refuerzos adecuados.
- Pintura esmaltada al horno que ofrece una gran durabilidad y resistencia a la corrosión y abrasión.
- Terminal de manguera en ángulo elimina la torsión de la manguera y da una gran rigidez a la estructura.
- Carcasa protectora de resorte o embrague del muelle que elimina la posibilidad de que el mismo cause daños, si el mismo se soltase.
- Montaje horizontal o vertical en suelos, paredes, techos, columnas, vehículos, etc.
- Guía de rodillos que reduce el arrastre de la manguera y posible abrasión.
- Muelle de tambor de rodadura proporcionando un suave y automático recogido de la manguera.
- Tope ajustable de manguera que permite dejar una medida deseada de manguera fuera del enrollador.

La pequeña traba mantendrá la medida de manguera que se desea para el trabajo, garantizando un seguro enganche y desenganche de la manguera.



Especificaciones Generales

Marca:	LUB
Resorte:	Acero Templado
Pintura:	En polvo horneable - resistente intemperie

Especificaciones Técnicas

Fluidos:	Aceite / Refrigerante / Agua / Aire / Grasa / Gas Oil / Ac. Usado			
Tipo de manguera:	SAE 100R1 / R2 / R4 (según corresponda)			
Longitud de manguera:	20 m	20 m	20 m	12 m
Diám. int. de manguera:	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Presión de Trabajo:	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Presión Máxima:	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
Articulación Giratoria:	SI	SI	SI	SI

Dimensiones del Producto

Altura:	480mm
Ancho:	520mm
Profundidad:	580mm
Ancho del Carrete:	330mm
Diametro del Carrete:	440mm
Peso:	41,5kg

Datos del Embalaje

Altura:	520mm
Ancho:	560mm
Profundidad:	670mm
Peso:	10kg
Material:	Embalaje de Madera

IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.